



Wheeler Reeler

Libere su potencial con nuestros remolques de carrete líderes en la industria, diseñados para soportar los desafíos más difíciles y brindar una confiabilidad inigualable. Experimente hoy la diferencia que un carretero Wheeler Reeler hacer por su empresa.

 (+1) 319-656-3434

 office@slabach.com

 www.slabach.com

Rebobinado Hidraulico



- Vuelva a enrollar el cable con muy poco esfuerzo
- Fácil ajuste a los tamaños de carrete
- control de velocidad variable
- El neumático gira hacia adelante o hacia atrás
- Paquete de energía hidráulica disponible
- Se adapta a todos los modelos de remolques de carretes de un solo carrete Wheeler Reeler

I - 85



Calificación de carga útil	3856 kg
Diámetro del carrete (máx)	305 cm
Ancho del carrete (máx)	152 cm

I - 60



Calificación de carga útil	2721 kg
Diámetro del carrete (máx)	305 cm
Ancho del carrete (máx)	152 cm

45



Calificación de carga útil	2041 kg
Diámetro del carrete (máx)	244 cm
Ancho del carrete (máx)	137 cm

2 barra de Carrete

3 barra de Carrete



244 cm Carrete máximo



MR120X2

Capacidad de carga útil 5443 kg
Diámetro del carrete (máx) 244cm
Ancho del carrete (máx) 152 cm
Trailer Length 579 cm



MR120X3

Capacidad de carga útil 5443 kg
Diámetro del carrete (máx) 244cm
Ancho del carrete (máx) 152 cm
Trailer Length 807.72 cm



I-MR110X2

Capacidad de carga útil 4990 kg
Diámetro del carrete (máx) 305cm
Ancho del carrete (máx) 152 cm
Longitud del remolque 685.8 cm



I-MR150X3

Capacidad de carga útil 5898 kg
Diámetro del carrete (máx) 305cm
Ancho del carrete (máx) 152 cm
Longitud del remolque 1036 cm

305 cm Carrete máximo

